

## INHALT

- 14. Live Natural Öl
- 16. Live Matt Lack
- 18. Live Matt Plus Lack
- 20. Live Pure Lack



# Reinigung und Pflege von BOEN Parkettböden.

***Kompliment. Sie haben sich für BOEN Mehrschicht-Parkett entschieden und damit für Wertarbeit im besten Sinne des Wortes!***

### ***Seien Sie freundlich zu Ihrem Parkettboden***

... er wird es Ihnen ein Leben lang danken. Hochwertig versiegelte oder geölte Parkettböden schützen den Boden optimal vor Staub und Schmutz und ermöglichen eine problemlose Pflege. Aber Parkett unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Gebrauchsspuren auf der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus. Deshalb empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige Pflege.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten Möbel, insbesondere Tische und Stühle, mit Filzgleitern versehen werden. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen ratsam. In Eingangsbereichen sollten Fußmatten und Fußabstreifer liegen, da Schmutz und Sand wie Schleifpapier wirken. In stark frequentierten Bereichen empfehlen sich entsprechend größere Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.

## ***Tipps für einen schönen Boden***

### **1. Dreck an der Türschwelle stoppen**

Verwenden Sie Fußmatten am Eingang. Wir empfehlen, Schuhe am Eingang auszuziehen.

### **2. Kratzer und Schrammen vermeiden**

Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen verhindern Kratzer und Schrammen.

## ***Parkett und Raumklima***

Holz ist ein natürlicher hygroskopischer Werkstoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dabei passt sich die Holzfeuchtigkeit permanent dem jeweiligen Umgebungsklima (Raumtemperatur und vor allem Raumluftfeuchtigkeit) an. Im Wohnbereich findet man üblicherweise ein Raumklima zwischen 18 °C und 28 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 30% und 65% vor. BOEN Parkett ist grundsätzlich für diese klimatischen Bedingungen geeignet. Für ein gesundes Raumklima empfehlen wir eine jahreszeitlich bedingt relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen kommen.

### **3. Sauber halten**

Saugen Sie regelmäßig Staub. Spritzer sollten sofort weggewischt werden, um ein Eindringen in den Boden zu verhindern.

## ***Fußbodenheizung***

Parkett und Fußbodenheizung – passt das überhaupt zusammen? Die Erfahrung zeigt: ja, es hat sogar Vorteile. Das Raumklima über einer Fußbodenheizung ist im Allgemeinen gleichmäßiger als in Räumen mit Heizkörpern. Zu beachten ist, dass die Oberflächentemperatur 29°C nicht übersteigt, in Skandinavien 27°C aufgrund des trockeneren Klimas. Der Wärmedurchlasswiderstand von Parkett ist niedrig, das heißt, der Wärmedurchfluss wird geringfügig behindert. Parkett auf Fußbodenheizung ist also durchaus wirtschaftlich. Naturgemäß muss in Kauf genommen werden, dass Hölzer wie Buche und Ahorn eine stärkere Fugenbildung zeigen als beispielsweise die Eiche. Wichtig ist, wie oben beschrieben, die Einhaltung des richtigen Raumklimas. Empfehlenswert ist weiterhin, Parkett auf Fußbodenheizungen fest zu verkleben. Dann haben Sie auf Dauer festen Boden unter den Füßen.

# Live Natural Öl

***Live Natural ist eine wohnfertige Öl-Oberfläche auf Basis wertvoller natürlicher Zutaten. Der zweimalige Auftrag sorgt für ein tiefes Eindringen des Naturöls in das Holz und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit des Bodens.***

## ***Die Erstpflege***

Wir empfehlen eine Erstpflege mit BOEN Oil Freshen Up. Tragen Sie es unverdünnt mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m<sup>2</sup>. Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

## ***Die Reinigung***

Die tägliche Reinigung sollte trocken mit Besen oder Staubsauger erfolgen. Für die regelmäßige Reinigung mit Wischwasser geben Sie 3 Verschlusskappen BOEN Floor Soap auf 5 l Wasser und wischen nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden kann die Dosierung erhöht werden (2 Verschlusskappen auf 1 l Wasser). Setzen Sie Ihr Parkett niemals unter Wasser, da das Holz sonst quillt und schwere Schäden entstehen können.

## ***Die Pflege***

Ihr geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit BOEN Oil Freshen Up gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Pflege macht geölte Oberflächen strapazierfähig und angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein. Tragen Sie Oil Freshen Up mit einem fusselfreien Tuch auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m<sup>2</sup>. Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

### **Wie oft sollte man pflegen?**

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: ca. 1-2 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung ca. 1 Mal im Monat.



### ***Intensivreinigung und Fleckenentfernung***

Zur intensiven Reinigung sehr stark verschmutzter Böden verwenden Sie BOEN Floor Soap in einem höheren Mischungsverhältnis (maximal 1 : 1). Säubern Sie mit dieser konzentrierten Seifenlösung den Boden gründlich und wischen Sie im Anschluss daran mit klarem Wasser nach, um Schmutz- und Seifenreste von der Oberfläche zu entfernen. Ist der Boden vollständig trocken, ölen Sie mit BOEN Natural Oil einmal nach. Zur Entfernung tieferer Flecken oder auch Kratzer bieten wir ein Reparaturset an.

#### **Wichtiger Hinweis**

Bei Verschleißerscheinungen empfiehlt sich eine rechtzeitige Nachbehandlung mit BOEN Natural Oil, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vorher sollten Sie aber eine Intensivreinigung, wie oben beschrieben, durchführen.

**Unser Tipp:** Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

### ***Objektbereich***

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist es unbedingt erforderlich, die geölte Parkettoberfläche sofort nach der Verlegung einmal mit einem zusätzlichen Auftrag von BOEN Natural Oil zu schützen. In Abhängigkeit von der weiteren Belastung ist ein Nachölen der besonders beanspruchten Bereiche erforderlich.

BOEN Natural Oil wird mit einer kurzflorigen BOEN Mikrofaserrolle oder mit einer BOEN Bodenstreichbürste ganz dünn aufgetragen, bis sich ein gleichmäßiges Bild ergibt. Die Auftragsmenge sollte max. 30–40 ml pro m<sup>2</sup> betragen. Zusätzlich sollten Sie den Boden ein- bis zweimal im Jahr intensiv reinigen und anschließend mit BOEN Natural Oil nachölen (wie oben beschrieben).

# Live Matt Lack

***Live Matt ist eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.***

## ***Die Reinigung***

Zur Entfernung von Staub und Schmutz bei der täglichen Reinigung reichen Besen oder Staubsauger. Wenn Sie Ihren Boden wischen, nutzen Sie BOEN Cleaner (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wischen Sie nebelfeucht auf. Bei stärkerer Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Dafür empfehlen wir Deep Clean Solution. Pflegen Sie Ihr Parkett danach mit BOEN Polish Matt (siehe Kapitel „Pflege“).

## ***Die Pflege***

Speziell für die regelmäßige Pflege von matt lackierten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir BOEN Polish Matt. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte Ihr Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Tragen Sie mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht BOEN Polish Matt auf. Lassen Sie die Fläche gut trocknen, bevor Sie Möbel, Teppiche und anderes wieder auf den Boden stellen. Auch für die punktuelle Reinigung ist BOEN Polish Matt gut geeignet.

### **Wie oft sollte man pflegen?**

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

## ***Intensivreinigung und Fleckenentfernung***

- ▶ Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernen Sie am besten mit Haushaltsreiniger.
- ▶ Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- ▶ Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe oder Farbbändern können Sie mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
- ▶ Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

### **Wichtiger Hinweis**

Für versiegelte Parkettböden gilt: Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten.

**Unser Tipp:** Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

### **Objektbereich**

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.



# Live Matt Plus Lack

***Live Matt Plus ist eine Oberflächenbehandlung mit hoher Widerstandskraft und einem niedrigen Glanzgrad, die auch auf gebürsteten und gefasteten Oberflächen aufgebracht werden kann, was die authentische Wirkung des Bodens verstärkt und die sanfte Mattheit intensiviert.***

## ***Die Reinigung***

Zur Entfernung von Staub und Schmutz bei der täglichen Reinigung reichen Besen oder Staubsauger. Wenn Sie Ihren Boden wischen, nutzen Sie BOEN Cleaner (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wischen Sie nebelfeucht auf. Bei stärkerer Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Ideal dafür: Deep Clean Solution. Pflegen Sie Ihr Parkett danach mit BOEN Polish Live Pure (siehe Kapitel „Pflege“).

## ***Die Pflege***

Speziell für die regelmäßige Pflege von matt lackierten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir BOEN Polish Matt. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte Ihr Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Tragen Sie mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht BOEN Polish Matt auf. Lassen Sie die Fläche gut trocknen, bevor Sie Möbel, Teppiche und anderes wieder auf den Boden stellen. Auch für die punktuelle Reinigung ist BOEN Polish Matt gut geeignet.

### **Wie oft sollte man pflegen?**

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

## ***Intensivreinigung und Fleckenentfernung***

- ▶ Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernen Sie am besten mit Haushaltsreiniger.
- ▶ Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- ▶ Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe oder Farbbändern können Sie mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
- ▶ Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

### **Wichtiger Hinweis**

Für versiegelte Parkettböden gilt: Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten.

**Unser Tipp:** Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

### **Objektbereich**

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.





# Live Pure Lack

***Live Pure ist eine Oberfläche mit einem ultramatten Finish und gleichzeitig sehr guten Schutzfähigkeiten. Farbe, Maserung und Struktur des Bodens wirken ganz ursprünglich. Die Oberfläche hat eine natürlich helle Farbe und bewahrt die Natürlichkeit von Holz – zugleich ist sie extrem widerstandsfähig geschützt.***

## ***Die Innovation***

Live Pure ist die neueste Technologie der Oberflächenbehandlung: Mit einem natürlichen Aussehen, das wie unbehandeltes Holz wirkt, ist das Parkett gleichzeitig extrem widerstandsfähig geschützt vor Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten. Darüber hinaus bietet Live Pure eine höhere UV-Stabilität als herkömmliche Lacke und Öle.

## ***Die Reinigung***

Für die Alltagsreinigung von Staub und Schmutz empfehlen wir Besen oder Staubsauger. Wenn Sie Ihren Boden wischen, verwenden Sie am besten BOEN Cleaner (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wischen Sie nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden erhöhen Sie die Dosierung (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Ideal dafür: Deep Clean Solution. Pflegen Sie Ihr Parkett danach mit BOEN Polish Live Pure.

## ***Die Pflege***

Speziell für die regelmäßige Pflege von mit Live Pure versiegelten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir BOEN Polish Live Pure. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte Ihr Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Tragen Sie mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht BOEN Polish Live Pure auf.

Lassen Sie die Fläche gut trocknen, bevor Sie Möbel, Teppiche und anderes wieder auf den Boden stellen. Auch für die punktuelle Reinigung ist BOEN Polish Live Pure gut geeignet.

## **Wie oft sollte man pflegen?**

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.



### ***Intensivreinigung und Fleckenentfernung***

- ▶ Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernen Sie am besten mit Haushaltsreiniger.
- ▶ Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- ▶ Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe oder Farbbändern können Sie mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) bekommen.
- ▶ Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

### ***Objektbereich***

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschliffen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.

# At a glance / Auf einen Blick

	INITIAL CARE ERSTPFLEGE	CLEANING REINIGUNG	
		DAILY CLEANING TÄGLICHE REINIGUNG	REGULAR CLEANING REGELMÄSSIGE REINIGUNG
<i>Live Natural</i>	Oil Freshen Up recommended as additional protection Oil Freshen Up als zusätzlicher Schutz empfohlen	Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	Floor Soap 1 : 200 Floor Soap 1 : 200
<i>Live Matt</i>		Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	BOEN Cleaner 1 : 200 BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Matt Plus</i>		Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	BOEN Cleaner 1 : 200 BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Pure</i>		Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	BOEN Cleaner 1 : 200 BOEN Cleaner 1 : 200

Further information on usage can be found on the labels of the respective cleaning materials.  
Weitere Hinweise zur Anwendung entnehmen Sie bitte den Etiketten der jeweiligen Reinigungsmittel.

<b>MAINTENANCE</b> <i>PFLEGE</i>		<b>INTENSIVE  CLEANING AND  MAINTENANCE  IF REQUIRED</b>  <i>INTENSIV-  REINIGUNG  UND GGF.  EINPFLEGE</i>	<b>COMMERCIAL SECTOR</b> e.g. restaurants, department stores, entrance areas and stairs  <i>OBJEKTBEREICH</i> z.B. Gaststätten, Kaufhäuser, Eingangsbereich und Treppen
<b>LOW STRESS</b> e.g. bedrooms and living rooms  <i>MÄSSIGE  BEANSPRUCHUNG</i> z.B. Schlaf- und Wohnräume	<b>MEDIUM STRESS</b> e.g. in corridors  <i>MITTLERE  BEANSPRUCHUNG</i> z.B. Korridore oder Büroräume mit Publikumsverkehr		
Oil Freshen Up approx. 1-2 x per year Oil Freshen Up ca. 1-2 x pro Jahr	Oil Freshen Up approx. 1 x per month Oil Freshen Up ca. 1 x pro Monat	Floor Soap max. 1: 1 + re-oil with Boen Natural Oil* Floor Soap max. 1: 1 + Nachölen mit BOEN Natural Oil*	Initial care: Boen Natural Oil. Re-oil: Boen Natural Oil. Intensive cleaning: 1-2 x per year Erstpflege: BOEN Natural Oil Nachölen: BOEN Natural Oil Intensivreinigung: 1-2 x pro Jahr
Polish Matt approx. 1-2 x per year Polish Matt ca. 1-2x pro Jahr	Polish Matt approx. 2 x per year Polish Matt ca. 2 x pro Jahr	Deep Clean Solution + Polish Matt	Apply care product once a week, sand and reseal in case of wear and tear 1 x pro Woche Pflege, bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln
Polsh Live Pure approx. 1-2 x per year BOEN Refresher ca. 1-2x pro Jahr	Polsh Live Pure approx. 2 x per year BOEN Refresher ca. 2x pro Jahr	Deep Clean Solution + Polish Live Pure	Apply care product once a week, sand and reseal in case of wear and tear 1 x pro Woche Pflege, bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln
Polish Live Pure approx. 1-2 x per year Polish Live Pure ca. 1-2x pro Jahr	Polish Live Pure approx. 2 x per year Polish Live Pure ca. 2 x pro Jahr	Deep Clean Solution + Polish Live Pure	Sand and reseal in case of wear and tear Bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln

\* With products that use coloured dye, it is necessary to prevent dilution of pigments.

\* Bei farblich geölten Produkten muss das Ausschwemmen von Farbpigmenten verhindert werden.