

## STEICO *Hartfaserstreifen*

Hartfaserstreifen für Zusatzsicherungen



- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung
- Leiste von Hand kürzbar
- Montage mit Schlagtacker möglich
- Zusatzsicherung für Dampfbremsbahnen bei der Sanierung von außen

### Einsatzbereich



- Sicherung der Dampfbremse beim Einsatz von Einblasdämmstoff
- Sicherung der Dampfbremse bei der Sanierung von außen

### Technische Daten

Dauerhafter Temperaturbereich [°C]	≤100
------------------------------------	------

### Lieferformen

#### Lieferung in handlichen Paketen

Dicke [mm]	Kante	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Anzahl/Pak. [St.]
2,8	stumpf	1200	50	2800	25

### Gewicht und Verpackung

#### Lieferung in handlichen Paketen

Dicke [mm]	Kante	Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kartonagen (ca.) [kg]
2,8	stumpf	1200	50	5,00	0,500

## STEICO *Hartfaserstreifen*

Hartfaserstreifen für Zusatzsicherungen

### Hinweise

#### Lagerung

- vor Beschädigung schützen
- trocken lagern
- Verpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen

#### Inhaltsstoffe

- Holzfaser

#### Entsorgung

- Entsorgung Verschnittreste: Abfallschlüssel (EAK / AVV)  
170201/030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Rückbau: Abfallschlüssel (EAK / AVV)  
170201/030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II

#### Bearbeitung

- Die Bearbeitung kann mit holzerspanenden Werkzeugen erfolgen
- Leiste von Hand kürzbar
- Montage mit Schlagtacker möglich

#### Arbeitsschutz und Sicherheit

- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall)

#### Baufeuchte

- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen
- Zusatzmaßnahmen, wie das Aufstellen von Trocknungsgeräten während der Bauphase, sind empfehlenswert

### Verarbeitung

#### Dachsanierung von innen:

- Hartfaserstreifen unterseitig, längs der Sparren auf die zuvor angebrachte Dampfbremse als Verstärkung, beim Ausblasen mit Dämmstoff, festschrauben oder tackern

#### Dachsanierung von außen:

- Hartfaserstreifen als Sicherung des eingelegten Dampfbremstreifens, von außen seitlich an der Sparreninnenseite des Gefachs befestigen

### Zertifikate und Qualitätsmanagement



### ☰ Legende

#### Abkürzungen

**Pal.** Palette

**Gew.** Gewicht

**Verp.** Verpackung