

Nebeneingangstür Protect 2.0

Gefertigte Türen in Ihrer Wunschgröße. Robuste Stahlverstärkungen sorgen für höchste Stabilität, Sicherheit und Wärmeschutz.

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Farbe beidseitig Weiß
- 76 mm Bautiefe mit 2 Dichtebenen für optimale Wärmedämmung
- Standard 2-fach Glas: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; Mehrschichtverbundplatte 24 mm
- 3-fach Hakenverriegelung für hohe Sicherheit
- 2 SFS Rollentürbänder
- Schmalrahmen-Drückergarnitur oder Wechselgarnitur mit Langschild in Weiß, F1 Silber oder F9 stahlfarben (lose)
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln
- Besonders stabile Stahlverstärkungen mit speziellen Eckschweißverbindern im Flügel sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit

LIEFERBARE ABMESSUNGEN

- Maximalmaß: 1180 mm * 2300 mm
- Mindestmaß: 540 mm * 1720 mm (Nebeneingangstür 05 auf Anfrage)

MÖGLICHE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- außen foliert in ausgewählten Dekoren aus dem Farbprogramm
- Wärmedämmpaket - Standard 3-fach Glas: $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$; Mehrschichtverbundplatte 36 mm
- Tagesentriegelung
- E-Öffner
- Öffnung nach außen

VERGLASUNG




Nebeneingang Protect 01



Nebeneingang Protect 02



Nebeneingang Protect 03



Nebeneingang Protect 04



Nebeneingang Protect 05

FARBEN

