

Firma / Kd-Nr.:

Kom.:

Datum.:

Variante 1: Ausführung Lofttür stumpf in gefälzter Zarge

- lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Bandsystem (Schwarz) und Magnetabdeckungen (Schwarz) für Schließblech werden mit Lofttür geliefert
- nur Holzzarge lieferbar

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 709 834 959 Sonderbreite TB-Höhe Standard: 1972 2097 Sonderhöhe DIN-Richtung DIN L DIN R Wandstärke Loftzarge [mm] Oberfläche Loftzarge Variante 2: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss SICHTBAR

- Holzzarge: lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Blend/ -Blockrahmen nur in CPL 9010 und 9016 lieferbar
- Stahlzarge nicht lieferbar
- Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 709 834 959 Sonderbreite TB-Höhe Standard: 1972 2097 Sonderhöhe DIN-Richtung DIN L DIN R Lofttürverschluss Magnet Magnetschloss (Magnet in
Zarge)(Magnet-SB in
Zarge)Bandsystem V 7888 VX 7729 160 18-3 Zarge Holzzarge Blendrahmen Blockrahmen Wandstärke Loftzarge [mm] Oberfläche Loftzarge
(entfällt bei Blend- und Blockrahmen)Oberfläche Beschläge SCHWARZ SILBER Variante 3: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss UNSICHTBAR

- lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel
- nur Holzzarge mit Magnet lieferbar

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 709 834 959 Sonderbreite TB-Höhe Standard: 1972 2097 Sonderhöhe DIN-Richtung DIN L DIN R Bandsystem V 7888 VX 7729 160 18-3 Wandstärke Loftzarge [mm] Oberfläche Loftzarge Oberfläche Band SCHWARZ SILBER