

Kürzbarkeit von Türen



Typ	max. Kürzbarkeit unten in mm, ohne Bodendichtung	max Kürzbarkeit in mm, mit Bodendichtung, (muss nachgenutet werden)
Wabetüren	10	-
Röhrenspan, Röhrenspansteg	50	20
Profiltüren (RIVA, PARMA, MILANO, COMO) außer mit Wange	50	20
Stiltür AMRUM	50	20
Stiltüren SYLT	-	-
Wangentüren (Dreh- und Schiebetüren)	-	-
Ganzglastüren (Dreh- und Schiebetüren)	-	-
Schiebetüren	50 ¹	-
Lagerschiebetüren 2.030 mm und 2.155 mm	95 ²	-
Schallschutztüren SSK 1-4	-	20
Einbruchschutztüren	15	15
Brandschutztüren	20	20
Rauchschutztüren	-	20
Nassraumtüren	10	-

Allgemeine Hinweise:

Die geringste Kürzbarkeit entscheidet über die Gesamtkürzbarkeit der Tür.

Bsp.: FS30-1-RC2

FS30-1 Kürzbar 20 mm (siehe Brandschutztüren)

RC2 Kürzbar 15 mm (siehe Einbruchschutztüren)

FS30-1-RC2 Kürzbar 15 mm

Türen mit Bodendichtung sind bis 3 mm unten kürzbar (Nachhobeln) ohne nachgenutet werden zu müssen. (Bodendichtung dabei ausbauen!)

¹ Kürzung erfolgt oben und nach ca. 30 mm ist ein Vollspanriegel an der oberen Schmalseite sichtbar

² Kürzung erfolgt oben